

# Fiche Technique

## ECOBATI FIN

### A- DESIGNATION :

- ECOBATI Fin est un enduit, en poudre, pour lissage des murs déjà couverts par l'enduit ECOBATI GROS, il s'applique en intérieur, en extérieur et aux plafonds. ECOBATI FIN permet une finition bien soignée sans ponçage.

### B- COMPOSITION :

- ECOBATI Fin est un mortier sec à base de chaux, liant hydraulique, agrégats sélectionnés et adjuvants spécifiques.

### C- CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

CARACTERISTIQUES	CRITERES D'ACCEPTATION
Aspect / couleur	Poudre blanchâtre
Densité	0.9
Granulométrie maximale	0.4 mm
Réaction au feu (EN 13501-1)	Classe A1
Rendement	40m <sup>2</sup> par sac pour une épaisseur de 1mm par couche
Adhérence par Traction directe	> 0.2 MPa(EN 1015-12)
Facteur de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau	$\mu \leq 8$ (EN 1015-19)
Coefficient de conductivité thermique	$\lambda = 0,49$ W/m·K(EN 1745)

### D- METHODE DE CONDITIONNEMENT :

- Dans des sacs de 20 kg, en papier kraft avec protection contre l'humidité.

### E- E-STOCKAGE :

- Dans son emballage d'origine fermé, stocké à l'abri de l'humidité et sans contact directe avec le sol.

### F- F-DUREE DE VIE :

- 24 mois intact dans son emballage d'origine.

### G- G-USAGE :

- Lissage des surfaces à base de ciment et/ou chaux, tous supports neufs ou rénovation des anciennes constructions.
- En intérieur, en extérieur et aux plafonds.
- Application manuelle à l'aide d'une taloche pour une épaisseur de 1mm.
- **Sans ponçage.**

# Fiche Technique

## ECOBATI FIN

### H- H-ETIQUETAGE :

- Date de production
- Equipe de production
- Numéro de lot
- Quantité par sac
- Mode d'utilisation

