

FICHE TECHNIQUE

ECOBATI RETOUCHE FIN

A-DESIGNATION :

■ Enduit de lissage en poudre pour intérieur, extérieur et aux plafonds. Il se caractérise par sa forte adhérence et son excellente glisse. S'applique manuellement sur les murs déjà couverts par l'enduit ECOBATI RETOUCHE GROS.

B- COMPOSITION :

■ L'Enduit ECOBATI RETOUCHE FIN est un mortier sec, à base de chaux naturelle, liant hydraulique, agrégats sélectionnés et adjuvants.

C-CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

CARACTERISTIQUES	CRITERES D'ACCEPTATION
Aspect / couleur	Poudre blanche
Densité	0.9
Granulométrie maximale	0.4 mm
Réaction au feu (EN 13501-1)	Classe A1
Taux de gâchage	25% soit 0.75L par seau de 3kg.
Consommation	6 m2 par seau de 3kg.
Rendement	0.4 à 0.5 kg/m2/ par 1mm d'épaisseur.
Temps de séchage	40 à 60 min (selon les conditions climatiques, l'épaisseur et la nature du support)
Durée pratique d'utilisation	48 heures
Délai de recouvrement	2 à 4 heures. De frais à frais en été.
Délai minimal de durcissement	2 à 3 jours
Nettoyage des outils	A l'eau avant durcissement.

D-METHODE DE CONDITIONNEMENT :

■ Dans des seaux en plastique de 3kg et 4kg.

E-STOCKAGE :

■ Dans son emballage d'origine intact dans un local, sec, ventilé et stocké à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

F-DUREE DE VIE :

■ 24 mois dans son emballage d'origine

G-DOMAINE D'APPLICATION :

- Enduit de lissage des surfaces déjà couvertes par ECOBATI RETOUCHE FIN.
- Tous supports neufs ou rénovation des anciennes constructions.
- En intérieur, en extérieur et aux plafonds.
- Application manuelle à l'aide d'une taloche pour une épaisseur de 1mm.

H-PROPRIETE ET AVANTAGES :

- Anti-humidité.
- Forte adhérence.
- Excellente glisse.

FICHE TECHNIQUE

ECOBATI RETOUCHE FIN

- Laisse respirer le mur.
- Finition bien soignée sans ponçage.
- En intérieur et extérieur.

ETIQUETAGE :

- Date de production
- Equipe de production
- Numéro de lot