

# FICHE TECHNIQUE

## ECOBATI RETOUCHE GROS

### A-DESIGNATION :

- Enduit de garnissage en poudre, à base de chaux naturelle, pour intérieur, extérieur et aux plafonds avant peinture.

### B-COMPOSITION:

- L'enduit ECOBATI RETOUCHE GROS est un mortier sec, à base de chaux naturelle, liant hydraulique, agrégats sélectionnés et adjuvants.

### C-CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

CARACTERISTIQUES	CRITERES D'ACCEPTATION
Aspect / couleur	Poudre blanche
Densité	0.9
Granulométrie maximale	0.4 mm
Réaction au feu (EN 13501-1)	Classe A1
Taux de gâchage	25% soit 0.75L par seau de 3kg.
Rendement	0.66 kg/m <sup>2</sup> / pour une épaisseur 1.5mm.
Consommation	4.5m <sup>2</sup> par seau de 3kg.
Temps de séchage	40 à 60 min (selon les conditions climatiques, l'épaisseur et la nature du support
Durée pratique d'utilisation	48 heures
Délai de recouvrement	2 à 4 heures. De frais à frais en été.
Délai minimal de durcissement	2 à 3 jours
Nettoyage des outils	A l'eau avant durcissement.

### D-METHODE DE CONDITIONNEMENT :

- Dans des seaux en plastique de 3kg et 4kg.

### E-STOCKAGE :

- Dans son emballage d'origine intact dans un local, sec, ventilé et stocké à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

### F-DUREE DE VIE :

- 24 mois dans son emballage d'origine

### G-DOMAINE D'APPLICATION :

- Enduit de garnissage de murs et tous supports neufs ou rénovation des anciennes constructions.
- En intérieur, en extérieur et aux plafonds.
- Application manuelle à l'aide d'une taloche pour une épaisseur de 1.5mm.

### H-PROPRIETE ET AVANTAGES :

- Anti-humidité
- Très garnissant
- Forte adhérence

## **FICHE TECHNIQUE**

### **ECOBATI RETOUCHE GROS**

- Grande élasticité
- Laisse respirer le mur
- Intérieur et extérieur

#### **ETIQUETAGE :**

- Date de production
- Equipe de production
- Numéro de lot.