

FICHE TECHNIQUE

ECOBATI SUPER ACCRO F

A-DESIGNATION :

ECOBATI Super accro F est un enduit de finition spécial pour support lisse ; carrelages, vitres, métal, tôle sandwich, polystyrène, et PVC, pour application manuelle, en intérieur et en extérieur, jusqu'à une épaisseur de 1 à 1.5 mm Il est facile à appliquer.

ECOBATI Super-accro F est un enduit à base de chaux naturelle, liant hydraulique, agrégats sélectionnés et adjuvants spécifiques. Il dispose d'une forte adhérence et une excellente élasticité. Il reste souple après séchage.

ECOBATI Super-accro F est recouvrable après séchage complet par toute peinture, de préférence peinture à l'eau permettant de conserver son effet respirant et maintenir les échanges gazeux.

ECOBATI Super-accro F est un Produit tunisien conforme aux normes techniques applicables.

B- COMPOSITION :

- ECOBATI Super-accro F est un enduit en poudre prêt à l'emploi, à base de chaux naturelle, liant hydraulique, agrégats sélectionnés et adjuvants spécifiques.

C-CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

CARACTERISTIQUES	CRITERES D'ACCEPTATION
Aspect / couleur	Poudre blanche
Densité	0.9
Granulométrie maximale	0.4 mm
Réaction au feu	Classe A1
Adhérence par Traction directe	> 0.2 MPa
Facteur de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau	$\mu \leq 8$ (valeur mesurée)
Coefficient de conductivité thermique	$\lambda = 0,49$ W/m·K (valeur tabulée)
Taux de gâchage	40 %
Consommation	40 m ² par sac de 20kg.
Rendement	0.5 kg/m ² / par 1mm d'épaisseur.
Temps de séchage	De 40 à 60 min. Selon les conditions climatiques, l'épaisseur et la nature du support.
Durée pratique d'utilisation	48 heures
Délai de recouvrement	2 à 4 heures.
Délai minimal de durcissement	2 à 3 jours
Nettoyage des outils	A l'eau avant durcissement.

D-METHODE DE CONDITIONNEMENT :

- Dans des sacs de 20 kg, en papier kraft avec protection contre l'humidité.

E-STOCKAGE :

- Dans son emballage d'origine intact dans un local, sec, ventilé et stocké à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

FICHE TECHNIQUE

ECOBATI SUPER ACCRO F

F-DUREE DE VIE :

- 24 mois dans son emballage d'origine fermé, stocké à l'abri de l'humidité et sans contact directe avec le sol.

G- USAGE :

- Enduit de lissage pour support métallique, tôle sandwich, polystyrène, et PVC, pour application manuelle, pour intérieur et en extérieur.

H- METHODE D'APPLICATION :

ECOBATI Super-accro F s'applique manuellement, pour une épaisseur de 1mm, sur ECOBATI Super accro G. Le support garnit doit être bien égalisé et parfaitement propre avant finition.

PROPRIETES ET AVANTAGES :

- Anti-humidité.
- Forte adhérence.
- Haute élasticité.
- Excellente glisse.
- Laisse respirer le support.
- Finition très bien soignée sans ponçage.
- En intérieur et extérieur.

ETIQUETAGE :

- Date de production
- Equipe de production
- Numéro de lot
- Mode d'utilisation

