

## FICHE TECHNIQUE

### ECOBATI SUPER ACCRO G

#### A- A-DESIGNATION :

ECOBATI Super accro G est un enduit conçu pour garnissage spécial des supports lisses ; métallique, tôle sandwich, vitres, carrelages, polystyrène, et PVC, pour application manuelle, en intérieur et en extérieur, jusqu'à une épaisseur de 3, allant même à 5 mm.

ECOBATI Super-accro G est un enduit à base de chaux naturelle, liant hydraulique, agrégats sélectionnés et adjuvants spécifiques. Il dispose d'une forte adhérence et une excellente élasticité. **Il reste souple après séchage.**

ECOBATI Super-accro G est recouvrable après séchage complet par toute peinture, de préférence peinture à l'eau permettant de conserver son effet respirant et maintenir les échanges gazeux.

ECOBATI Super-accro G est facile à appliquer. La préparation est utilisable jusqu'à 24h à condition qu'elle soit protégée et non exposée directement aux rayons solaires.

ECOBATI Super-accro G est un Produit tunisien conforme aux normes techniques applicables.

#### B- COMPOSITION :

- ECOBATI Super-accro G, est un enduit en poudre, à base de chaux naturelle, liant hydraulique, agrégats sélectionnés et adjuvants spécifiques.

#### C-CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

CARACTERISTIQUES	CRITERES D'ACCEPTATION
Aspect / couleur	Poudre blanche
Densité	0.9
Granulométrie maximale	0.4 mm
Réaction au feu	Classe A1
Adhérence par Traction directe	> 0.2 MPa
Facteur de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau	$\mu \leq 8$ (valeur mesurée)
Coefficient de conductivité thermique	$\lambda = 0,49$ W/m·K (valeur tabulée)
Taux de gâchage	40 %
Rendement	30 m <sup>2</sup> par sac de 20kg.
Consommation	0.570kg /m <sup>2</sup> / par 1 mm d'épaisseur.
Temps de séchage	De 90 à 120 min. Selon les conditions climatiques, l'épaisseur et la nature du support.
Durée pratique d'utilisation	48 heures
Délai de recouvrement	2 à 4 heures.
Délai minimal de durcissement	2 à 3 jours
Température d'utilisation	5°C à 35°C.
Nettoyage des outils	A l'eau avant durcissement.

#### D-METHODE DE CONDITIONNEMENT :

- Dans des sacs de 20 kg, en papier kraft avec protection contre l'humidité.

#### E-STOCKAGE :

- Dans son emballage d'origine intact dans un local, sec, ventilé et stocké à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

## FICHE TECHNIQUE

### ECOBATI SUPER ACCRO G

#### F-DUREE DE VIE :

- 24 mois fermé dans son emballage d'origine.

#### G- USAGE :

- Enduit de garnissage pour support lisse ; métallique, tôle sandwich, vitres, carrelages, polystyrène, et PVC.
- Tous supports neufs ou en rénovation
- En intérieur, en extérieur.
- Application manuelle à l'aide d'une taloche ou spatule pour une épaisseur de 1.5 mm.

#### H- PROPRIETES ET AVANTAGES :

- Anti-humidité.
- Forte adhérence.
- Haute élasticité.
- Laisse respirer le mur.
- Garnit et égalise bien le support.
- Intérieur et extérieur.

#### ETIQUETAGE :

- Date de production
- Equipe de production
- Numéro de lot
- Mode d'utilisation

