

FICHE TECHNIQUE

ECOBATI Tyrolien GRIS

Destination :

Enduit de façade pour la décoration des maçonneries enduites.

Composition :

ECOBATI Tyrolien Blanc est un enduit prêt à gâcher, à base de chaux naturelle, ciment gris, sable et adjuvants spécifiques

Consommation :

De 5 à 6 kg / m².

Conservation :

24 mois dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé.

Conditionnement :

Sac de 25 kg en papier kraft avec protection contre l'humidité.

Couleurs :

Couleur : Grise

Supports admis :

Maçonnerie béton

Enduit à base de ciment

Enduit à base de chaux naturelle

Supports exclus :

Supports enduits à base de plâtre

Usage :

- S'applique à la tyrolienne.
- Murs extérieurs et aux façades.
- Supports neufs ou rénovation des anciennes constructions.

Préparation du support :

Le support doit être propre, sain et débarrassé des parties non adhérentes ou pouvant nuire à l'adhérence. Il est préférable d'humidifier avant application.

Préparation du produit :

Mélanger au malaxeur électrique à vitesse lente avec 4 à 5 L d'eau par sac. Le mélange doit être homogène. La quantité d'eau doit rester la même à chaque mélange pour éviter les écarts de teinte. Laisser reposer 5 minutes avant application.

FICHE TECHNIQUE

ECOBATI Tyrolien GRIS

Application à la tyrolienne :

Projetez une première couche perpendiculairement au support. Après durcissement, projetez l'enduit dans un sens, puis dans l'autre, pour former le grain.

Précautions d'utilisation :

Se reporter aux indications portées sur l'emballage. Contient du ciment de ce fait, le port de gants est conseillé.

Etiquetage :

- Date de production
- Equipe de production
- Numéro de lot